

Anleitung zum Versetzen der H+L-Element-Treppen

Voraussetzungen

Für die ordnungsgemäße, reibungslose Montage ist es erforderlich, dass an der Baustelle die Voraussetzungen gemäß Deckenverlegeplan geschaffen wurden:

1. Umfassungswände des Treppenhauses sind nach Werk- und Verlegeplan ausgeführt.
2. Die genauen Höhen der Auflagerpunkte der Konsolen und Podeste sind eingehalten.
3. Die Wandschlitz- bzw. Öffnungen für die Auflagerkonsolen sind genau nach Verlegeplan eingemessen.
4. Unter den Auflagerpunkten ist ausreichend tragfähiges Mauerwerk eingebaut.
5. Das Mauerwerk ist rechtzeitig fertiggestellt und ausreichend erhärtet.
6. Die Baustelle ist für den Montagekran und die Lieferfahrzeuge befahrbar.
Auch ist ein genügend großer Standplatz für den Kran vorhanden.
7. Eventuelle Genehmigungen für den Standplatz des Kranes sind rechtzeitig bauseits einzuholen.
8. Elektrische Freileitungen im Drehbereich des Kranes sind abgeschaltet oder – falls erforderlich – entfernt.

Montageablauf

Die Auflagerflächen für die Podeste und Konsolen sind bauseits zu säubern und auf Ebenheit und Maßhaltigkeit zu überprüfen.

1. Verlegen der Podeste genau nach Treppenverlegeplan, Abstandsmaße einhalten und kontrollieren.
2. Verlegen der mitgelieferten Neoprenauflager-Streifen auf den Falz der Podestplatte.
3. Treppe anhängen mit dem Ausgleichsgehänge und genau ausrichten.
4. Treppenelement auflegen und überprüfen, ob es waagrecht und nicht verkantet aufliegt.
5. Falls untermauert werden muss, Treppe unterstützen, bis zur Erhärtung des Mörtels.
6. Unbedingt vermeiden, dass das Treppenelement ohne Dämmung an das Mauerwerk und Podest anstößt.
7. Ausmauern der verbleibenden Öffnungen um die Auflagerkonsolen.
8. Seitenschutzgeländer anbringen.
9. Fugen im späteren Belag und Verputz zur Treppe sind elastisch auszuführen, um keine Schallbrücken entstehen zu lassen.



GLAUCHAU

H+L Baustoff werke GmbH
Am Lungwitzbach 1 | D-08371 Glauchau
Telefon 03763 / 50 90 0 | Fax 03763 / 50 90 61
info@hl-baustoff.de | www.hl-baustoff.de

UEHLFELD

H+L Baustoff werke GmbH
Steigerwaldstraße 8 | D-91486 Uehlfeld
Telefon 09163 / 99 76 0 | Fax 09163 / 99 76 46
info@hl-baustoff.de | www.hl-baustoff.de



RÖTZ

Rötzer-Ziegel-Element-Werk GmbH
Ziegeleistraße 8 | D-92444 Rötz
Telefon 09976 / 20 03 0 | Fax 09976 / 20 03 79
info@roetzer-werk.de | www.roetzer-werk.de