

Datum:
 Kunde:

Ratioplan-Vollmontagedecke

<u>Katalog-Nr.</u>	<u>Leistung</u>	<u>Menge</u>	<u>Einheit</u>	<u>Preis</u>
100000	Ratioplan-Vollmontagedecke - 20 cm dick, 2,40 m breit aus C35/45 XC1 - Feuerwiderstandsklasse F 30 - Untersicht schalungsglatt Oberseite abgescheibt - Verkehrslast 2,75 kN/m ² - Estrichgewicht 1,00 kN/m ² - Bewertes Schalldämm-Maß R ['] w,P = 54dB Messwert (Luftschalldämmung, ohne Fußbodenaufbau) - werkseitiges Bohren der Decken ohne Berechnung - Auflagerstreifen - alle Entwässerungsöffnungen sind bauseits auf Durchlässigkeit zu prüfen - alle Stoßfugen und Bohrungen sind bauseits vom AG zu schließen, in alle Fugen ist ein Gewebe- bzw. Fugenband einzuarbeiten	1	m ²	EUR
100010	Ratioplan-Vollmontagedecke - 24 cm dick, 2,40 m breit aus C35/45 XC1 - Feuerwiderstandsklasse F 30 - Untersicht schalungsglatt Oberseite abgescheibt - Verkehrslast 2,75 kN/m ² - Estrichgewicht 1,00 kN/m ² - Bewertes Schalldämm-Maß R ['] w,P = 54dB Messwert (Luftschalldämmung, ohne Fußbodenaufbau) - werkseitiges Bohren der Decken ohne Berechnung - Auflagerstreifen - alle Entwässerungsöffnungen sind bauseits auf Durchlässigkeit zu prüfen - alle Stoßfugen und Bohrungen sind bauseits vom AG zu schließen, in alle Fugen ist ein Gewebe- bzw. Fugenband einzuarbeiten	1	m ²	EUR
400000	Stb.-Massivdecke d=20,0 cm - nach Plan gefertigt - aus C30/37 XC1, Unterseite schalungsglatt in porenarmen Beton - Oberseite abgescheibt, - einschließlich Abhebeanker, statisch erforderliche Bewehrung (12kg/m ² eingerechnet) - ohne weitere Einbauteile	1	m ²	EUR
400004	Stb.-Massivdecke d=24,0 cm - nach Plan gefertigt - aus C30/37 XC1, Unterseite schalungsglatt in porenarmen Beton - Oberseite abgescheibt, - einschließlich Abhebeanker, statisch erforderliche Bewehrung (12kg/m ² eingerechnet) - ohne weitere Einbauteile	1	m ²	EUR
105001	Treppenanschluss	1	Stück	EUR

Datum:
 Kunde:

Preisliste Ratioplandecke 2016

<u>Katalog-Nr.</u>	<u>Leistung</u>	<u>Menge</u>	<u>Einheit</u>	<u>Preis</u>
105010	Aussparungen < 30x30cm	1	Stück	EUR
105011	Aussparungen > 30x30cm	1	Stück	EUR
105020	Sonderlasten, Massivstreifen	1	m	EUR
105021	Stahlträger grundiert inkl. Auflagerplatten und Ringankerbohrungen Bei F90-Anforderungen ist eine bauseitige Brandschutzverkleidung durch den AG am Träger anzubringen.	1	kg	EUR
105022	Stahlträgerzuschlag T-Stoß/ Ausbetonieren	1	Stück	EUR
105023	Ausklinkung für Stahlprofil	1	m	EUR
105024	Ausführung in F90 Bei Trägerprofilen ist eine Brandschutzverkleidung durch den AG anzubringen. je nach Trägerstärke kann es zu Aufbauten unter der Decke kommen	1	m ²	EUR
105025	Verstärkung für Wandaufnahme (quer zur Spannrichtung)	1	m ²	EUR
105030	Ringanker- und Fugeneisen inkl. Winkel geliefert	1	kg	EUR
105032	DUZ Sonderabstellung einseitig mit freien Eisen inkl. Zulagebewehrung geliefert	1	m	EUR
105033	DUZ Sonderabstellung beidseitig mit freien Eisen inkl. Zulagebewehrung geliefert	1	m	EUR
105040	Überlängenzuschlag bei RP20 über 4,76m bei RP24 über 5,01m	1	m ²	EUR
105041	Überlängenzuschlag bei RP20 über 5,38m bei RP24 über 5,63m	1	m ²	EUR
105042	Überlängenzuschlag bei RP20 über 5,58m bei RP24 über 5,83m	1	m ²	EUR
105038	Offener Spiegel	1	m ²	EUR
105050	Einbau Deckendose mit Metallmutter für Leuchtenhaken Typ: Kaiser 1265-50 - zzgl. bei RP-Decken Massivstreifen in Decke	1	Stück	EUR
105061	Spannschloss	1	Stück	EUR
400108	Einbau Isokorb je Isokorb	1	Stück	EUR